NOMBRE DEL PRODUCTO

CLAVO LÍQUIDO

GENERALIDADES

Adhesivo de construcción de alta resistencia, de aplicación rápida, que forma uniones fuertes y duraderas en la mayoría de los sustratos de construcción, incluyendo:

MADERA – MDF – AGLOLOMERADO – PLACA DE YESO – POLIESTIRENO – MAMPOSTERÍA Y HORMIGÓN – AZULEJOS – CERÁMICAS – METALES – PLÁSTICOS – CAUCHO Y VIDRIO – ZÓCALOS – CORNISAS – DINTELES

Validez: 18 meses

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tipo de compuesto	Copolimero es reno-acrilico
pH	8-10
Densidad	1,3 – 1,37
Viscosidad	2,8 a 3,2 mPa.s (Exp6)
Olor	Caracteris co
Color	amarillento

MODO DE EMPLEO:

Asegurarse de que las superficies estén libres de polvos, grasas y aceites, aplicar el producto y unir las superficies dentro de los primeros 10 minutos, mantener unidas con fuerza y, en caso de materiales muy pesados, será necesaria la sujeción mecánica hasta lograr el curado completo.

Generalmente se logra un buen curado en 24-48 hs y continúa durante 2 a 3 días. El curado completo ocurre a los 4 días. El tiempo de secado puede aumentar en superficies menos porosas y temperaturas ambiente más bajas.

Recomendaciones:

- Evitar el uso en juntas herméticas.
- No utilizar en espejos.
- No utilizar en metales calentados por la luz directa del sol o en zonas húmedas.
- No utilizar en pisos de madera.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares; por tanto, dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

PRESENTACIONES

360 gramos

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares; por tanto, dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.