

NOMBRE DEL PRODUCTO

SILICONA NEUTRA

GENERALIDADES

Adhesivo sellador de uso múltiple y acción duradera para interiores y exteriores. Se adhiere a vidrio, maderas, superficies que no contengan aceite o grasa, plástico, caucho y cerámicas.

Cuando seca, forma una capa protectora contra el agua que permanece flexible y no es afectada por cambios extremos de temperatura, con una duración de más de 50 años en condiciones climáticas normales. Sella y protege contra el agua alrededor de ventanas, puertas y bordes en los baños; contiene protección contra hongos.

Validez: 18 meses

CARACTERISTICAS TECNICAS:


| | |
|---|--------------|
| Densidad | 0,96 +/-0,03 |
| Formación de piel (min) | 9-15 |
| Grado de flacidez (mm) | 0 |
| Consistencia | 10 |
| Resistencia a la tracción en adherencia (MPa) | 0,41 |
| Elongación hasta ruptura (%) | 380 |
| Pérdida de peso (%) | 11 |
| Dureza (Hsa) | 21 |

MODO DE EMPLEO:

Limpiar y secar la superficie a ser tratada, remover todo vestigio de jabón, grasa, aceite, restos de otros selladores, polvo y materiales sueltos.

Cortar y perforar la punta del tubo de acuerdo al tamaño deseado de la aplicación. Enroscar la canula y colocar el conjunto en la pistola. Para una aplicación correcta mantener el tubo con una inclinación de 45°. Cada sección de trabajo debe ser terminada en un plazo máximo de 5 minutos. Durante el secado el sellador desprende ácido acético por lo que no es adecuado para aplicar en contacto con metales ferrosos.

Se recomienda no utilizar como sellador estructural; siendo inadecuado utilizarla en sitios donde existe desprendimiento de grasas, aceites o solventes.



La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares; por tanto, dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

PRESENTACIONES

300 mL color blanco

300 mL color transparente

300 mL color negro

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.



WWW.PENNSYLVANIA.COM.PY

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares; por tanto, dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.